

## Regelplan MOR A 1

**Straße mit geringer Verkehrsstärke  
oder im geschwindigkeitsreduzierten  
Bereich**

Wenn nicht vorhanden, in Absprache  
mit dem Baureferat verkehrssichere  
Anrampungen für Fußgängerquerung  
schaffen, auch jeweils gegenüber.  
Breite der Anrampungen: min. 2,00 m

Neugeschaffene Anrampungen  
auf der Fahrbahn mit doppelseitigen  
Leitbaken mit Warnleuchten absichern

### Querabsperrungen

auf der Fahrbahn  
durch doppelseitige Leitbake  
mit Warnleuchte neben  
Absperrschrankengitter

auf dem Gehweg  
durch Absperrschrankengitter  
[H=100 mm]

### Längsabspernung

durch doppelseitige Leitbaken  
Abstand max. 9m

Zusätzlich Absperrschrankengitter  
[H=100 mm]  
Teil B, Abschnitt 2.2.5 Abs. 3 ist zu  
Beachten

Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt  
2.4.3 Abs. 2

\*) Doppelseitige Leitbake und  
Warnleuchte

1) 50 – 70 m

2) { } Absperrschrankengitter am  
Gehweg gegenüber anstatt  
zwischen Arbeitsbereich und  
Fahrbahn

3) kann in Ausnahmefällen auf bis  
zu 2,85 m unterschritten  
werden

Maße in Metern

Stand: Oktober 2023

